

ROBUST 13



OSNOVNI PODATKI IN OPREMA

- Robustna konstrukcija
- Kolesa za ročno prestavljanje
- Dve hitrosti cepljenja
- Nastavitev hoda sekire
- Dvižni lok za dvigovanje težjih cepljencev
- Levi lok za pridržanje cepljencev
- Gibljiva ročka za učvrstitev cepljenca med delom
- Komandna ročka za dvoročni vklop
- Visokokakovostne hidravlične komponente
- Varjen rezervoar s čepom za izpust olja
- Potopni filter
- Nivojnik olja

TEHNIČNI PODATKI

	R 13 K	R 13 E	R 13 EK	R 13 EE
Pogon	kardan	elektromotor	kardan + elektromotor	elektromotor
Opis	črpalka grupa 2	Hi-Lo 4,0 kW/400 V	črpalka grupa 2 Hi-Lo 4,0 kW/400 V	Hi-Lo 3,0 kW/230 V
Vodenje sekire	2 hitrosti	2 hitrosti	2 hitrosti	2 hitrosti
Sila cepljenja (t)	13	13	13	13
Hod sekire (mm)	1050	1050	1050	1050
Višina cepljenca	1150	1150	1150	1150
Višina cepljenca na mizi (mm)	630	630	630	630
Premer cepljenca (mm)	500	500	500	500
Hitrost cepljenja H2/PH (cm/s)	9,7/24,4/15	6,1/15,2/9,9	glej levo	9,3/17,0/15,6
Potrebna moč traktorja (kW/KM)	21/29	/	21/29	/
Potreben navor kardana (Nm)	199	/	199	/
Kardan - največje število vrtjajev/min	540	/	540	/
Teža (kg)	285	308	320	310
Dimenzije V/Š/DN1 (mm)	1690/856/1180/2470	1690/856/1180/2470	1690/856/1180/2470	1690/856/1180/2470
Transportna višina z mizo (mm)	2050	2050	2050	2050
Količina olja (l)	23	23	23	23
Tričokovni traktorski priključek (kategorije)	I,II	I,II	I,II	I,II