

# ROBUST 13B



## OSNOVNI PODATKI IN OPREMA

- Robustna konstrukcija
- Enosna prikolica s tretjim kolesom in priklopom
- Hidravlični dvig in spust cepilnika drv v delovni/transportni položaj
- Pogon z bencinskim motorjem
- Dve hitrosti cepljenja
- Nastavitev hoda sekire
- Levi in desni lok za pridržanje cepljenecv
- Gibljiva ročka za učvrstitev cepljenca med delom
- Komandna ročka za dvoročni vklop
- Visokokakovostne hidravlične komponente
- Varjen rezervoar s čepom za izpust olja
- Potopni sesalni filter
- Nivojnik olja
- Integrirane dvizne noge za enostavno uravnavanje prikolice
- Homologacija za cestni prevoz (80 km/h)

## TEHNIČNI PODATKI

	<b>R 13 B</b>
<b>Pogon</b>	bencinski motor
<b>Opis</b>	Honda GX 270 6,3 kW (8,4 KM) Hi-Lo črpalka grupa 1
<b>Vodenje sekire</b>	2 hitrosti
<b>Sila cepljenja (t)</b>	13
<b>Hod sekire (mm)</b>	1050
<b>Višina cepljenca</b>	1150
<b>Višina cepljenca na mizi (mm)</b>	630
<b>Premer cepljenca (mm)</b>	500
<b>Teža (kg)</b>	466
<b>Dimenzije V/Š/D/V1 (mm)</b>	1550/1600/2552/2600
<b>Količina olja (l)</b>	23