

ROBUST 20 ProfiLINE



OSNOVNI PODATKI IN OPREMA

- Robustna konstrukcija
- Litoželezna črpalka
- Maxispeed – samodejno prilagajanje hitrosti
- Podaljšan hod cilindra
- Nastavitev hoda sekire
- Dvižni lok za dvigovanje težjih cepljenecv
- Zaskok dvižnega loka
- Levi lok za pridrzanje cepljenecv
- Gibljiva ročka za učvrstitev cepljenca med delom
- Komandna ročka za dvoročni vklop
- Visokokakovostne hidravlične komponente
- Varjen rezervoar s čepom za izpust olja
- Potopni sesalni filter
- Nivojnik olja

TEHNIČNI PODATKI

	R 20 K PL	R 20 E PL	R 20 EK PL
Pogon	kardan	elektromotor	kardan + elektromotor
Opis	LŽ črpalka	Hi-Lo 5,5 kW/400 V	LŽ črpalka Hi-Lo 5,5 kW/400 V
Vodenje sekire	maxispeed	maxispeed	maxispeed
Sila cepljenja (t)	20	20	20
Hod sekire (mm)	1100	1100	1100
Višina cepljenca	1150	1150	1150
Višina cepljenca na mizi (mm)	630	630	630
Premer cepljenca (mm)	800	800	800
Hitrost cepljenja H2/PH (cm/s)	28,5/30,6	17,9/15,0	glej levo
Potrebna moč traktorja (kW/KM)	30/41	/	30/41
Potreben navor kardana (Nm)	320	/	320
Kardan - največje število vrtljajev/min	540	/	540
Teža (kg)	500-620	555-650	570-660
Dimenzije V/Š/D/V1 (mm)	1800/856/1320/2710	1800/856/1320/2710	1800/856/1320/2710
Transportna višina z mizo (mm)	2050	2050	2050
Količina olja (l)	45	45	45
Tritočkovni traktorski priklop (kategorije)	I,II	I,II	I,II