



### TEHNIČNI PODATKI

	<b>HD 600 K</b>	<b>HD 600 E</b>	<b>HD 600 EK</b>
Pogon	kardan	elektromotor	kardan + elektromotor
Opis	Litoželezna črpalka	Hi-Lo, 9,2 kW / 400 V	Litoželezna črpalka Hi-Lo 9,2 kW/400 V
Sila cepljenja (t)	25	25	25
Dolžina ceplencev (mm)	250 - 570	250 - 570	250 - 570
Premer ceplencev (mm)	600 (800)	600 (800)	600 (800)
Teža (kg)	1200	1230	1270
Količina olja (l)	74	74	74
Transportne dimenzije D/Š/V (mm)	2010 / 1200 / 1150 (DR-1450)		
Delovne dimenzije D/Š/V (mm)	2010 (DR-5300) / 1200 (DM-1500) / 1150 (DR-1450)		
Prerez drv / pravokotna (mm)	od 90 x 95 do 190 x 110		
Prerez drv / trapezna (mm)	od 170 x 90 do 230 x 105		



# ROBUST 600

## OSNOVNI PODATKI IN OPREMA

- Cepljenje hlodovine dolžine do 570 mm
- Cepljenje hlodovine premera do 600 mm (800 mm)
- Dvosmerno potiskalo
- Rezilni noži iz HARDOX-a
- Peskana in prašno barvana robustna konstrukcija
- Potopni sesalni in povratni filter
- Visokokakovostne hidravlične komponente
- Varjen rezervoar s čepom za izpust in nivojnik olja
- Vodila iz umetne mase, ki ne potrebujejo mazanja
- Varnostna STOP tipka
- Dvoročno krmiljenje

## OPCIJSKA IN DODATNA OPREMA

- Hidravlični dvizni mizi za strojno dviganje ceplencev levo in desno
- Transportni drči z ločevalno pripravo za odvajanje in čiščenje drv
- Paleta za pakiranje drv v mrežaste vreče za lažje skladiščenje in sušenje



## POGON

- Kardan – litoželezna črpalka
- Elektromotor 9,2 kW
- Kardan + elektromotor



## PREDNOSTI

- Cepljenje hlodovine različnih premerov
- Hkratno cepljenje različnih dimenzij ceplencev
- Hkratna proizvodnja drv različnih velikost
- Vsak gib cilindra je delovni
- Strojno nalaganje in podajanje ceplencev
- Samodejno odvajanje cepljenih drv
- Samodejno čiščenje drv in nasipanje v palete
- Enostavno, varno in lahko upravljanje
- Malo prostora za skladiščenje
- Različni pogoni in nadgradnje
- Tritočkovni priklop