

OSNOVNI PODATKI IN OPREMA

- Robustna konstrukcija
- Premium aluminijasta črpalka
- Maxispeed – samodejno prilagajanje hitrosti
- Podaljšan hod cilindra
- Nastavitev hoda sekire
- Dvižni lok za dvigovanje težjih ceplencev
- Zaskok dvižnega loka
- Levi lok za pridrzanje ceplencev
- Gibljiva ročka za učvrstitev cepljenca med delom
- Komandna ročka za dvoročni vklop
- Visokokakovostne hidravlične komponente
- Varjen rezervoar s čepom za izpust olja
- Potopni sesalni filter
- Nivojnik olja

POGON

- Kardan – premium aluminijasta črpalka
- Kardan - litoželezna črpalka
- Elektromotor 5,5 kW/400 V
- Kardan + elektromotor
- Kardan – hidravlična črpalka grupa 3 z multiplikatorjem

TEHNIČNI PODATKI

	R 20 K PL	R 20 E PL	R 20 EK PL
Pogon	kardan	elektromotor	kardan+ elektromotor
Opis	ALU črpalka	Hi-Lo 5,5 kW/400 V	ALU črpalka Hi-Lo 5,5 kW/400 V
Vodenje sekire	Maxispeed	Maxispeed	Maxispeed
Sila cepljenja (t)	20	20	20
Hod sekire (mm)	1100	1100	1100
Višina cepljenca (mm)	1150	1150	1150
Višina cepljenca na mizi (mm)	630	630	630
Premer cepljenca (mm)	800	800	800
Hitrost cepljenja H2/P2 (cm/s)	28,5/30,6	17,9/15,0	glej levo
Potrebna moč traktorja (kW/KM)	30/41	/	30/41
Potreben navor kardana (Nm)	320	/	320
Kardan - največje število vrtljajev/min	540	/	540
Teža (kg)	500-620	555-650	570-660
Dimenzije V/Š/D/V1 (mm)	1800/856/1320/2710	1800/856/1320/2710	1800/856/1320/2710
Transportna višina z mizo (mm)	2050	2050	2050
Količina olja (l)	45	45	45
Tritočkovni traktorski priklop (kategorija)	I, II	I, II	I, II