



ROBUST SD 45

PREDNOSTI

Model SD 45 odlikujejo nizka priključna moč, visoka produktivnost, enostavna uporaba in dolga garancijska doba (do 4 leta).

- univerzalna uporaba (les razni, iverne plošče in ostanki, furnirji, MDF-plošče, kartonaža, plastika ...).
- popolnoma avtomatsko delovanje
- tih in kompakten reduktor s podaljšano življenjsko dobo
- zagon motorja se nadzira s sistemom zvezda – trikot
- robustni in prilagodljivi dvoredni ležaji s podaljšano življenjsko dobo so odmaknjeni od ohišja
- kaljeni noži s štirimi rezilnimi robovi s podaljšano življenjsko dobo
- kaljene rezilne letve z dvema rezilnima robovoma s podaljšano življenjsko dobo
- drobilni prostor brez mehanskih ovir
- sito iz HARDOX-a
- enostavna postavitev, priklop in zagon
- ekonomična poraba energije
- izredno tiho delovanje
- enostavno in minimalno vzdrževanje

OSNOVNE LASTNOSTI

MOČ (kW)	5,5 -7,5 -11
ROTOR Ø (mm)	160
HITROST ROTORJA (rpm)	140
ŠTEVILO NOŽEV (kos)	15
VSIPNA ODPRTINA (mm)	620 x 430
PRIKLJUČEK ZA EKSTRAKCIJO Ø (mm)	152
POTREBNA HITROST EKSTRAKCIJE (m/s)	20
TEŽA (kg)	920
ODPRTINE V SITU (mm)	10-50
KAPACITETA** (m ³ /h)	Pribl. 0,5-1,5

** Odvisno od materiala in premera odprtin v situ..

