



ROBUST SD 90

PREDNOSTI

- inteligentni krmilni sistem BOVER_BASIC
- pogonski sklop (elektromotor, reduktor, jermenski prenos)
- vsipni lijak
- hidravlično pritiskalo
- robustni in prilagodljivi dvoredni ležaji
- kaljeni noži s štirimi rezilnimi robovi s podaljšano življenjsko dobo
- kaljeni čistilni noži
- kaljene rezilne letve z dvema rezilnima robovoma
- blažilci treslajev z možnostjo pritrditve v tla
- prašno barvana konstrukcija
- **NADGRADNJA na inteligentni krmilni sistem BOVER PREMIUM***
- **NADGRADNJA z VEČJIM VSIPNIM LIJAKOM***
- **NADGRADNJA s PREDDROBILNIKOM P100 ali P130***

*dodatna oprema

OSNOVNE LASTNOSTI

VSIPNA ODPRTINA (mm):	1445 × 1565
DELOVNA DOLŽINA ROTORJA (mm):	870
PREMER ROTORJA (mm):	270
ODPRTINE V SITU (mm):	10-50
KAPACITETA (m ³ /h):	4 - 7*
MOČ (kW):	18,5 / 22
TEŽA (kg):	2050 / 3200**

* Odvisno od materiala in premera odprtín v situ.

** SD90 + vmesnik + P100 ali P130 z lijakom

