

KODIAK



OMOTAČ DRVA

- Montaža u tri točke (standardno)
- Prilog za EURO priključak (serijski MF i HF)
- Hidrauličko odlaganje lijevo ili desno
- Hidraulično ili ručno zatezanje (opcija)
- Izbacivanje pod kutom za 100% iznos materijala
- Mogućnost spajanja sa dvije trake 19 mm i 25 mm
- Prikladan je za 1,1 m³ za mokro drvo i 1 m³ za suho drvo
- Robusna konstrukcija

DODATNA OPREMA

- Ručni zatezač / hidraulički zatezač
- Spone za traku 19 mm ili 25 mm
- Traka od kompozita 19 mm (diskovi od 600 m) ili 25 mm (500 m disk)
- Remen za traku 19 mm ili 25 mm
- Nosilac koluta trake

Model MH – hidrauličko kicanje i ručno zatezanje

Model FH – hidrauličko kicanje i hidrauličko zatezanje

TEHNIČKI PODACI

| | KODIAK FH | KODIAK MH |
|---------------------------------------|------------------|------------------|
| Kapacitet košare øxL [mm] | 1200 x 1000 | 1200 x 1000 |
| Širina [mm] | 1400 | 1400 |
| Dubina [mm] | 1195 | 1195 |
| Visina [mm] | 1460 | 1460 |
| Odgovarajuća snaga traktora (kW / KS) | 30-44 (40-60) | 30-44 (40-60) |
| Težina [kg] | 278 | 270 |



ROBUST