ROBUST 13

STAMMDATEN UND AUSRÜSTUNG

- Robuste Konstruktion
- Räder für Handumstellung
- Zwei Spaltgeschwindigkeiten
- Einstellung des Spalthubs
- Hebebügel zum Anheben von schweren Stämmen
- Hochwertige Aluminium Pumpe
- Doppelrohr-Auffangbügel für das Spaltgut
- Bewegliche Fixierkralle zum Halten des Stammes beim Spalten
- Sicheres Zweihand-Bediensystem
- Hochwertige Hydraulikkomponenten
- Geschweißter Öltank mit Zapfen für den Ölablass
- Tauchsaugfilter
- Ölstandanzeige

ANTRIEB

- Zapfwelle – Hochwertige Aluminium Hydraulikpumpe Gruppe 2 mit einem Multiplikator
- Zapfwelle – Hochwertige Graugusspumpe
- Elektromotor 4,0 kW/400 V
- Elektromotor 3,0 kW/230 V
- Zapfwelle + Elektromotor
- Benzinmotor Vanguard 10 – 7,4 kW/10 PS oder Honda GX270 – 6,3 kW/8,4 PS **

TECHNISCHE DATEN	R 13 K	R 13 E	R 13 EK	R 13 EE	R 13 B
Antrieb	Zapfwelle	Elektromotor	Zapfwelle + Elektromotor	Elektromotor	Benzinmotor
Beschreibung	Hydraulikpumpe	Hi-Lo 4,0 kW/400 V	Hydraulikpumpe Hi-Lo 4,0 kW/400 V	Hi-Lo 3,0 kW/230 V	Vanguard 10 7,4 kW/10 PS Honda GX270 6,3 kW/8,4 PS ** Hi-Lo Hydraulik-pumpe Gruppe 2
Hubbewegung	2 Geschwindigkeiten	2 Geschwindigkeiten	2 Geschwindigkeiten	2 Geschwindigkeiten	2 Geschwindigkeiten
Spaltkraft (t)	13	13	13	13	13
Spalthub (mm)	1050	1050	1050	1050	1050
Spalthohe (mm)	1150	1150	1150	1150	1150
Spalthohe auf dem Spalttisch (mm)	630	630	630	630	630
Spaltdurchmesser (mm)	500	500	500	500	500
Spaltgeschwindigkeit H1/H2/PH (cm/cm/s)	9,7/24,4/15,0	6,1/15,2/9,9	sehen Sie links /rechts	9,3/17,0/15,6	11,09/22,01/20,03
Traktorkraftbedarf (kW/PS)	21/29	/	21/29	/	/
Zapfwelle Drehmoment (Nm)	199	/	199	/	/
Zapfwelle – maximale Umdrehungen/min	540	/	540	/	/
Gewicht min-max (kg)	285-300	308	320-334	310	302-316
Dimensionen H/B/L/H1 (mm)	1690/856/1180/2470	1690/856/1180/2470	1690/856/1180/2470	1690/856/1180/2470	1690/856/1180/2470
Transporthohe mit dem Tisch (mm)	2050	2050	2050	2050	2050
Ölmenge (l)	23	23	23	23	23
Dreipunkt-Traktoraufnahme (Kategorien)	I, II	I, II	I, II	I, II	/

** Basis ist der VANGUARD / HONDA als Option