



TEHNIČNI PODATKI

	R 600 K	R 600 E	R 600 EK
Pogon	kardan	elektromotor	kardan + elektromotor
Opis	litoželezna črpalka	Hi-Lo 9,2 kW/400 V	litoželezna črpalka Hi-Lo 9,2 kW/400 V
Sila cepljenja (t)	25	25	25
Dolžina ceplencev (mm)	250-570	250-570	250-570
Premer ceplencev (mm)	600 (800)	600 (800)	600 (800)
Teža (kg)	1200	1230	1270
Količina olja (l)	74	74	74
Transportne dimenzije D/Š/V (mm)	2010/1200/1150 (DR-1450)		
Delovne dimenzije D/Š/V (mm)	2010 (DR-5300)/1200 (DM-1500)/1150 (DR-1450)		
Prerez drv/pravokotna (mm)	od 90 x 95 do 190 x 110		
Prerez drv/trapezna (mm)	od 170 x 90 do 230 x 105		
Tritočkovni traktorski priklop (kategorije)	I, II		



HORIZONTALNI CEPILNIKI

ROBUST 600



OSNOVNI PODATKI IN OPREMA

- Cepljenje hlodovine dolžine do 570 mm
- Cepljenje hlodovine premera do 600 mm (800 mm)
- Dvosmerno potiskalo
- Rezilni noži iz HARDOX-a
- Peskana in prašno barvana robustna konstrukcija
- Potopni sesalni in povratni filter
- Visokokakovostne hidravlične komponente
- Varjen rezervoar s čepom za izpust in nivojnik olja
- Vodila iz umetne mase, ki ne potrebujejo mazanja
- Varnostna STOP tipka (model E in EK)
- Dvoročno krmiljenje

POGON

- Kardan – premium litoželezna črpalka
- Elektromotor 9,2 kW
- Kardan + elektromotor



OPCIJSKA IN DODATNA OPREMA

- Hidravlični dvižni mizi za strojno dviganje ceplencev levo in desno
- Transportni drči z ločevalno pripravo za odvajanje in čiščenje drv
- Paleta za pakiranje drv v mrežaste vreče za lažje skladiščenje in sušenje



PREDNOSTI

- Cepljenje hlodovine različnih premerov
- Hkratno cepljenje različnih dimenzij ceplencev
- Hkratna proizvodnja drv različnih velikost
- Vsak gib cilindra je delovni
- Strojno nalaganje in podajanje ceplencev
- Samodejno odvajanje cepljenih drv
- Samodejno čiščenje drv in nasipanje v palete
- Enostavno, varno in lahko upravljanje
- Malo prostora za skladiščenje
- Različni pogoni in nadgradnje
- Tritočkovni priklop